



### Zdrobitorul de tulei tip. KB 302

Aplicare: tulei de porumb, floarea soarelui, zone buruienoase, etc, pentru zdrobire. Mașina, este zdrobitorul eficace pentru fermele mari.

Mașina, în timpul de lucru suspendat se tractează pe roțile planetare din spate, cu care se poziționează înălțimea miriștei.

Transport: Mașina se transportă longitudinal.

Posedă de un alt treila structură de roată pliantă reversibilă pentru transport. Una dintre roțile planetare, care regleză înălțimea miriștei (tarlalei), este reversibil și în timpul transportului se fixează, într-o poziție fixă. În poziția de lucru este pliabil, iar prin triunghiul de remorcare se poate atașa la mașina în poziție longitudinală.

Mașina dispune de un ax zdrobitor divizibil, (la mijloc cu lagăr de rulmenți) transmisia se face pe cinci rînduri de curele de ventilator de pe ambele părți laterale. Pe axul de zdrobire sunt așezate pe patru rînduri cuțitele de fabricație Berfor tip 60 x 10 Y care a sigură dublă acoperire de cuțite pentru terenul de zdrobire, care sunt rezistenți la uzură, nu se rup. Numărul de cuțite rezultă o zdrobire eficace. După zdrobirea tuleiului de porumb, a florarei soarelui, nu este necesar de o discuie costisitoare, ci după zdrobire se poate ara.

Mersul liniștit uniform a mașinii este asigurat prin echilibrarea dinamică a axului de zdrobire care este manevrat prin calculator.

Zdrobitorul dispune de o clasificare CE și există în catalogul tehnic F. V. M. Garanția este de doi ani.

Controlul tehnic delucru a mașinii a fost făcut de Agrovéd Kft. Gödöllő. Numărul procesului verbal de control: 3516.612.09.

# Z DROBITORI DE TULEI



## Zdrobitori de tulei tip. KB 3011 B

Acest tip, este cel mai popular-râspândit și multilateral zdrobitor. Se produc pentru o lățime de lucru de 3 metri. La noi în țară se operează împreună cu cel mai frecventat motor de putere MTZ.

Numărul de cuțite a axei zdrobitorului de tulei, pe porțiunea solului dat, dă posibilitatea dublei acoperiri de cuțite, care asigură zdrobirea extrem de măruntă a plantei.

Numărul mărit a cuțitelor, sub mașină produce un curent turbionar, un vid, care ridică tuleiul de pe suprafața solului și îl zdrobește, în așa măsură zdrobește tuleiul și îl rupe în bucăți mărunte, încât înainte de arat nu este nevoie de o discuie costisitoare. Zdrobitorul de tulei cu lățimea de lucru de 3 metri, zdrobește 4 rânduri de tulei și spațiile dintre rânduri. Zdrobitorul este capabil să zdrobească orice plantă înaltă și deasă ca de exemplu: stuf, luncă, cîmpie și orice teren buruienos. Eficacitatea zdrobitorului, asigură cuțitele opuse.

De pe arborele intermediar, la aceste tipuri, transmisia pe axul de zdrobire asigură prin 6 rânduri de curele de ventilator tip 17. Înălțimea mașinii pe structura de roți se poate regla la diferite înălțimi, așa se poate regla și lățimea dintre roți. Mașina dispune de cauciuri agricole late și masive.

Axa zdrobitorului este montată cu cuțite de fabricație 60x10. Bertor și cu acestea este echilibrat. Pe mașină există o ușă, care se deschide și este montată în spate și pe care se poate monta în poziție orizontală plăci de împărăstire.









Zdrobitoarele dispun de o clasificare CE și sunt prezente și în catalogul F.V.M. tehnic.

Garantia este de doi ani.

Controlul tehnic de lucru a mașinii, a fost făcut de Agrovéd Kft. Gödöllő. Numărul procesului verbal de control: 3516.612.09.

### Date principale KB 3011 B

Lățimea de lucru	3 m
Puterea de motor prețins	58 kW
Turația motor	540
Realizare teren	1,8 - 4,2 Ha
Înălțimea miriștei	reglare în trepti (grade)
Număr cuțite	116
Lățimea de transportare	3240 mm
Transportare	suspendat
Pozitie lucru	remorcabilă, suspendat 50 %



## Zdrobitor de tulei tip KB 303 K

Datele de măsură a zdrobitorului de tulei tip KB303K, corespunde cu datele tipului de fond KB303, exceptând punctul trei de suspensie, care lateral, hidraulic se poate mișca (muta) 400mm, așa se poate manevra sub coroana pomilor, iar lîngă garduri se poate lucra cu o mai mare eficacitate.



### Zdrobitorul de tulei tip KB 303 K

Aplicare: tulei de porumb, floarea soarelui, zone, buruienoase, etc, pentru zdrobire.

Mașina în versiunea suspendată se clădește pe un șasiu masiv. Pe partea rotativă se așeză pe patru rânduri, cuțitele de ciocan, de fabricație SABA, care dispun de un termen de rezistență îndelungată și dispun de o zdrobire eficace. Acest produs este de o construcție simplă, ca preț este foarte concutabil și funcționabil. Pe această mașină nu există ușă din spate și nu există structură de roți de valoare. Mașina se rotește pe un cilindru din oțel, care se găsește în spatele mașinii și cu care se poate regla înălțimea miriștei (tarlalei). Aceasta pe un teren inegal este foarte avantajos (scormonări de mistret).

Mașina dispune de arbore de viteză Comer și ax cardanic, ambele de calitate. De pe arborele intermediar, transmisia se face pe cinci rânduri de curele de ventilator. Materialul axului de zdrobitor este dintr-o țeavă de oțel tare, cu o perete de 10mm grosime, pe care sunt sudate suporturi de cuțite tari.

Acest tip se fabrică în diferite tipuri de lățime de lucru, în așa fel încât zdrobitorul de lățime de lucru de 3m este limitat la o lățime de lucru mai mic, dar elementele componente a mașinii cu lățimea de lucru mai limitată este aceeași ca a mașinii cu lățimea de lucru de 3m. Controlul tehnic de lucru a mașinii a fost făcut de Agrovéd Kft. Gödöllő. Numărul procesului verbal de control: 3515.612.09. Zdrobitorul dispune de o clasificare CE și există în catalogul tehnic F.V.M. Garanția este de doi ani.

### Date principale KB 303

Lungimea axului zdrobitor	3000 mm	2400 mm	2000 mm	1800 m
Puterea de motor prelins	80 CP	70 CP	55 CP	60 CP
Turația motor	540 rot/min	540 rot/min	540 rot/min	540 rot/min
Realizare teren (depinde mat. zdrb.)	1,5 - 4,5 Ha	1,2 - 3,7 Ha	0,8 - 2,5 Ha	1,3 Ha
Înălțimea miriștei (tarlalei)				
Nr. cutitelor de zdrobire	28 buc	22 buc	16 buc	16 buc
Lățimea de transportare	3250 mm	2650 mm	2050 mm	2250 mm
Greutate	900 kg	820 kg	760 kg	790 kg